

# DAKAR EVOLUTION

ERREBI

**Errebi S.p.A.**

via Pianezze, 42-49  
32040 Cibiana di Cadore  
Belluno - Italy  
Tel. +39 0435 542.500  
Fax +39 0435.542.522  
info@errebispa.com  
www.errebispa.com

**Errebi Deutschland GmbH**

Neustraße, 161  
42553 Velbert - Germany  
Tel. 02053 49 62-0  
Fax 02053 49 62-22  
info@errebi-gmbh.de



# DAKAR EVOLUTION





# DAKAR EVOLUTION



## CARATTERISTICHE • DETAILS

- 1 Indicatore della forza di taglio.  
 GB Cutting force indicator. D Anzeige der Kraft beim Fräsen. F Indicateur de puissance de taillage.
- 2 Indicatore del sistema di molleggio.  
 GB Spring movement system indicator. D Anzeige für die Betriebsart Bohren oder Fräsen (Bahnen). F Indicateur du système de réglage de profondeur.
- 3 Sistema di taratura elettronica.  
 GB Electronic adjustment system. D Elektronische Einstellhilfe. F Système de réglage électronique.
- 4 Illuminazione a led. GB Led lighting. D Led Beleuchtung. F Éclairage par led.
- 5 Morsetti basculanti 0°-45° con doppia area di chiusura per la duplicazione senza adattatori di chiavi tubolari e fichet. Ganasce facilmente intercambiabili.  
 GB Tilting clamp (0°-45°) with double clamping area to duplicate dimple, tubular and fichet keys without any attachments. Easy interchangeable jaws and simplified adjustments.  
 D Frei einstellbare Spannbacke im Bereich von 0°-45° Grad zum Kopieren von DIMPLE, TUBULAR und FICHET Schlüssel ohne weitere Zusätze. Einfach austauschbare Backen.  
 F Étaux basculants avec inclinaison jusqu'à 45° avec double zone d'arrêt pour la duplication sans adaptateurs pour les clés tubulaires et Fichet.
- 6 Possibilità di cambiare utensili in modo facile e veloce grazie ai mandrini autobloccanti.  
 GB Self locking tool-holder with quick tool-change system.  
 D Selbst verriegelnder Werkzeughalter mit Schnellspannsystem für Fräser und Taster.  
 F Possibilité de changer les fraises très rapidement et facilement par des mandrins auto-serrant.

## DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

LARGHEZZA • WIDTH	350 mm	ALTEZZA • HEIGHT	460 mm
PROFONDITÀ • DEPTH	350 mm	PESO • WEIGHT	25 Kg
MOTORE • MOTOR	Monofase / single phase 220V, 50 Hz, 400 W, 16000 rpm.		
MORSETTI • JAWS	Basculanti 0°/45° con ganasce intercambiabili con doppia area di chiusura. Patented double clamping area, can tilt from 0° to 45° with interchangeable plates.		
FRESA • CUTTER	F1 (90° - 0,8 mm) / F13 (100° - 0,8 mm) / F17 (3 mm)		
TASTATORE • TRACER	T1 (90° - 0,8 mm) / T13 (100° - 0,8 mm) / T17 (3 mm)		
VELOCITÀ FRESA • CUTTER SPEED	V1 = 6000 rpm / V2 = 11000 rpm		
MOVIMENTO • MOVEMENTS	Su tre assi tramite guida a rulli. On 3 axis with linear guides with rollers		
TARATURA • ADJUSTMENT	Elettronica. Electronic	ILLUMINAZIONE • LIGHTNING	Led
OPZIONALE • OPTIONAL	MOTORE • MOTOR	Optional: 110V - 60Hz - 400 W - 16000 rpm	

